



medidas axbxc 1 6x10x20cm 2 8x10x20cm

### Patrón de instalación

9 pzas doble holandés  
35 pzas medio holandés



6 pzas trento  
26 pzas medio holandés



\*Los patrones de instalación son únicamente inspiración. Es responsabilidad del instalador calcular y comprar la cantidad correcta del material.

## DATOS TÉCNICOS

medidas 6 x 10 x 20cm axbxc	Uso	Peatonal		Tránsito ligero		
	Piezas por m <sup>2</sup>	50 pzas				
	Piezas por tarima	864 pzas				
	Peso por pieza	2.40 kg				
	Textura	Lisa				
	Resistencia a la compresión	f'c=250 kg/cm <sup>2</sup>		f'c=300 kg/cm <sup>2</sup>		
	Resistencia a la abrasión	E	máx. 0.30 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>			
		R	0.10 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>			
	Absorción máxima	E	11.00 %	9.00%		
R		5.50 %	5.50%			
Norma	NMX-C-314-ONNCE-2014					
medidas 8 x 10 x 20cm axbxc	Uso	Tránsito medio		Tránsito pesado		
	Piezas por m <sup>2</sup>	50 pzas				
	Piezas por tarima	648 pzas				
	Peso por pieza	3.4 kg				
	Textura	Lisa				
	Resistencia a la compresión	f'c=300 kg/cm <sup>2</sup> -400 kg/cm <sup>2</sup>		f'c=510 kg/cm <sup>2</sup>		
	Resistencia a la abrasión	E	máx. 0.30 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>			
		R	0.10 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>			
	Absorción máxima	E	9.00%	7.00%		
R		5.00 %	4.50%			
Norma	NMX-C-314-ONNCE-2014					

\*E-Especificación bajo la NMX-C-314-ONNCE-2014

\*R- resultado de las pruebas desarrolladas en el laboratorio de PRELOSA

## PALETA DE COLORES

### Colores de línea



Gris



Rojo



Arena



Café



Negro



Chocolate

### Colores especiales



Granito

\*Las variaciones de tonos en los productos son propios de las características de los adoquines.